

馬口鐵底片製品規格尺寸 Specifications and Dimensoin

馬口鐵底片簡稱為 TMBP(Tin Mill Black Plate)，是一種冷軋的低碳鋼片，主要用途是供應製罐業所用的鍍錫、TFS 鐵皮的原料基板。

1.規格標準 Standards Specification：依據 CNS 4155、JIS G3303 標準。

2.規格記號 Specification Symbol：

		內 容 Content	
規格記號 Symbol		SPB (CNS 4155、JIS G3303)	
鋼 種 Steel Grade		MR：Medium Residual、L： Low Residual、D：Drawn	
調 質 度 Temper Grade	一次軋延(SR) Single Reduced	批次退火(BA)	T-1、T-2、T-2.5、T-3、T-4
		連續退火(CA)	T2-CA、T-2.5CA、T-3CA、T-4CA、T-5CA
	二次軋延(DR) Double Reduced	DR-7.5CA、DR-8CA、DR-8.5CA、DR-9CA	
表 面 處 理 Surface Finish		B(Bright)、R1(Stone 1)、R2(Stone 2)、M1(Matt 1)、M2(Matt 2)、M3(Matt 3)、 S1(Silver 1)、S2(Silver 2)	

3.產品尺寸 Product Dimension

軋延分類 Classification	厚度 Thickness (mm)	寬度 Width (mm)	圈鐵內徑 I.D. (mm/in)	圈鐵外徑 O.D. (mm)	重量 Weight (kg)
SR	0.147~0.60	680~1,219	406/16.0" 419/16.5" 508/20.0"	2,120(max)	21,000(max)
DR	0.130~0.60	700~1,080	406/16.0" 419/16.5" 508/20.0"	2,120(max)	21,000(max)

SPCC 製品規格尺寸 Specifications and Dimension

一般冷軋板 CR(Cold Rolled Steel Sheet in Coil)，是一種薄的冷軋鋼片，可被利用於電子零件、鋼管、汽車零件、鍍鋅烤漆鋼板、文具五金加工等。

1.規格標準 Standards Specification：依據 JIS G3141 標準。

2.規格記號 Specification Symbol：

	內 容 Content
規 格 記 號 Symbol	SPCC、SPCD、SPCE(JIS G3141)
調 質 度 Temper Grade	1. 全硬質(Full hard) 85 HRBS 以上 2. 1/8 硬質(1/8 Hard) 50-71 HRBS 3. 1/4 硬質(1/4 Hard) 65-80 HRBS 4. 1/2 硬質(1/2 Hard) 74-89 HRBS 5. 標準調質(Standard Temper Grade) 65 HRBS 以下
表 面 處 理 Surface Finish	B(Bright)、R1(Stone 1)、R2(Stone 2)、D(Dull)

3.產品尺寸 Product Dimension

厚度 Thickness (mm)	寬度 Width (mm)	圈鐵內徑 I.D. (mm/in)	圈鐵外徑 O.D. (mm)	重量 Weight (kg)
0.130-0.80	680-1,250	406 / 16.0" 419 / 16.5" 508 / 20.0"	2,120(max)	21,000(max)

包裝與標示 Packing and Identification

1.包裝 Packing

為確保產品的品質，特別注重包裝的密閉性及安全性，將產品儲存及運送過程中影響品質的因素儘可能降到最低，以下兩種為 BP 及 SPCC 外銷包裝方式：

